※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

TOSHIBA 2014.07. 001

⚠ 安全に関するご注意

1．必ず取付け治具を用いて、所定の取付け角度で使用してください。
横向き、上向き、天井面、傾斜面には取り付けないでください。(右図参照)
2．次の場所では使用できません
・雰囲気温度が３５℃を超える場所。
・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所。
・海上や臨海部の重塩害地、沿岸部の塩害地。
・めっき工場、温泉施設などの腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる場所。
・プールや浴室などの高湿雰囲気内。
・風速６０ｍ／ｓを超える強風の吹くおそれのある場所。
・器具に新雪１ｍに相当する積雪、氷結のおそれのある場所。
（これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。）
3．万が一、グローブが破損した場合など、異常状態で継続使用しないでください。
そのまま使用しますと機能を維持することができず、早期寿命となります。

ＬＥＤ素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ADC (アルミダイカスト)	ポリエステル粉体塗装
2	グローブ	1	PMMA (アクリル樹脂)	透明
3	レンズ	1	PMMA (アクリル樹脂)	透明
4	LEDモジュール	1	－	電球色
5	電源ユニット	1	－	－
6	口出線	2	HIV (ビニル絶縁電線)	－
7	照度センサ	1	－	－

塗　装：ポリエステル粉体塗装
標準色：マイルドホワイト

注) 取付け場所により下表の取付け治具が必要です。
別途手配ください。

取付け場所		取付け治具 (別売)
Ø190~350	電柱	B-2M (バンド)
Ø89.1~190	ポール	B-3 (バンド)

受圧面積	上面 0.03 m² 側面 0.02 m²
風力係数	前面 0.7 側面 1.0

電気特性		
定格電圧 (V)	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)
100	0.17	16.5

電力会社申請入力容量	17VA
保護等級IP数字	IP44

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形名	LEDK-70977LP-LS1
100	－	1.6	品名	東芝ＬＥＤ防犯灯
承認	担当		図番	AA2014-51186-01
石田	増田			
単位 mm	第三角法			東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)